


TUBO DE CANALIZAÇÃO SÉRIE MÉDIA



SECÇÃO: Circular

Tipo de aço PRETO: Aço laminado a quente: S235JR.

Tipo de aço GALVANIZADO: Aço laminado a quente + galvanização por imersão a quente: S235JR+Z275.

Diâmetro Nominal (DIN) (Polegada)	Dimensão Nominal (DN)	Diâmetro Exterior (mm)	Espessura Parede (mm)	Massa Específica Preto (kg/m)	Massa Específica Galvanizado (kg/m)
1/4	DN 8	13,5	2,4	0,59	0,60
3/8	DN10	17,2	2,4	0,84	0,88
1/2	DN15	21,3	2,6	1,21	1,26
3/4	DN20	26,9	2,6	1,56	1,63
1	DN25	33,7	3,2	2,41	2,49
1 1/4	DN32	42,4	3,2	3,10	3,21
1 1/2	DN40	48,3	3,2	3,56	3,68
2	DN50	60,3	3,6	5,03	5,18
2 1/2	DN65	76,1	3,6	6,42	6,60
3	DN80	88,9	4,0	8,36	8,58
3 1/2	DN90	101,6	4,0	9,70	9,95
4	DN100	114,3	4,0	12,20	12,49
5	DN125	139,7	5,0	16,60	16,95
6	DN150	165,1	5,0	19,80	20,21

Informações adicionais:

Comercializado ao metro linear.

Disponível em barras de 6 metros de comprimento. Disponível em outros comprimentos sob consulta.

Outros formatos sob consulta (secções e espessuras).

Material certificado.

Material em aço apto para pintura e metalização.

Comercializamos os respetivos acessórios roscados e para soldar.

Dispomos do serviço calandragem de tubos e perfis ococs.