


ETICS - Isolamento Térmico Contínuo Pelo Exterior

Solução para o isolamento térmico de edifícios pelo exterior, que têm como principais vantagens, a sua continuidade (que evita os problemas com as pontes térmicas) e a sua aplicação pelo exterior, não interferindo com a área útil do edifício (sendo assim uma solução adequada a construção nova ou reabilitação). Correntemente conhecido como CAPOTO.

1. ISOLAMENTOS TÉRMICOS


Soluções para a camada de isolamento térmico disponíveis

PRODUTO		PLACA (mm)	ESPESSURA (mm)	EMBAL. (m ²)	PREÇO (€/m ²)
	DANOPREN FS-P: Placas rígidas de espuma de poliestireno extrudado (XPS) com terminação superficial rugosa em ambas as faces e juntas perimetrais com corte reto.	1250 x 600	40	7,50	8,65
			50	6,00	10,80
			60	5,25	12,97
			80	3,75	17,29
			100	3,00	22,20

APLICAÇÕES:

Isolamento térmico em edificações. Fachadas tipo ETICS e pontes térmicas.


FICHA TÉCNICA: <http://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=481101&lng=4&site=3>

	EPS 100: Placas rígidas de poliestireno expandido (EPS)	1000 x 500	10	-	1,40
			20	-	2,83
			30	-	4,25
			40	-	5,65
			50	-	7,05
			60	-	8,45
			80	-	11,27
			100	-	14,10
			120	-	16,92

APLICAÇÕES:

Isolamento térmico em edificações - Fachadas tipo ETICS. Aplicação dentro da caixa de ar. Coberturas.

FICHA TÉCNICA: http://www.plastimar.pt/downloads/file4_pt.pdf

	CLIMA34 - Painel rígido de lã de rocha de alta densidade. A grande vantagem da utilização deste tipo de isolamento, relativamente aos anteriores, é a sua imcombustibilidade, <u>tornando-o uma medida passiva contra incêndios.</u>	1250 x 600	40	7,20	S/C
			60	7,20	S/C
			80	3,60	S/C
			100	2,88	S/C
			120	3,60	S/C
			140	2,16	S/C

APLICAÇÕES:



Especialmente desenvolvidos para a instalação de sistemas de isolamento térmico e acústico pelo exterior em fachadas (ETICS) com revestimento.

FICHA TÉCNICA: <https://www.isover.pt/produtos/clima-34>



2. PERFILARIA E ACESSÓRIOS

Soluções de perfilaria e acessórios para fixação de placas de isolamento e acabamentos disponíveis.


PERFILARIA DE PVC

PRODUTO		COMP. (m)	SECÇÃO (mm)	PREÇO (€/m)
	Cantoneira PVC com rede	2,5	10 x 10	0,58
	Cantoneira Pingadeira PVC	2,5	10 x 10	2,00


PERFILARIA DE ALUMÍNIO

PRODUTO		PLACA (mm)	COMP. (m)	SECÇÃO (mm)	PREÇO (€/m)
	Perfil Cantoneira Perfurada	-	3	23 x 23	0,50
	Perfil Cantoneira Remate	-	3	23 x 13	0,50
	Perfil Arranque - 20	20	2,5	30x15	1,45
	Perfil Arranque - 30	30		30x15	1,60
	Perfil Arranque - 40	40		30x15	1,80
	Perfil Arranque - 50	50		30x15	1,98
	Perfil Arranque - 60	60		30x15	2,25
	Perfil Arranque - 80	80		30x15	2,55

REDE DE FIBRA DE VIDRO

PRODUTO		FORMATO COMERCIAL	PREÇO (€/UN)
	Banda de Rede Espotex 160	Rolo 50 m	45,55
	Banda de Rede Espotex 165	Rolo 50 m	57,80

BUCHAS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS

PRODUTO		FORMATO COMERCIAL	PREÇO (€/CX)
	Bucha nylon P70mm SP01T	Caixa 200 uni	17,35
	Bucha nylon P90mm SP02T	Caixa 200 uni	19,55
	Bucha nylon P110mm SP03T	Caixa 200 uni	21,80
	Bucha nylon P120mm SP0ST	Caixa 200 uni	22,70
	Discos de fixação 90mm	Caixa 100 uni	27,80

2. COLAS, PRIMÁRIO E REBOCO (BEISSIER)

Materiais de impermeabilização e acabamento do sistema ETICS.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FORMATO COMERCIAL	COR	PREÇO (€/UN)
Massa reboco base fina BME12003	Para colar placas isolantes térmicas de EPS ou de lã de rocha, para nivelar e alisar suportes de betão em fachadas.	Saco 25 Kgs	-	20,05
Primário Granocryl Fondo Pétreo	Primário acrílico pigmentado a água, de aplicação exterior e interior. Especialmente para consolidar, impermeabilizar, assegurar consistência e regularizar o fundo para o revoco granocryl e revestimentos pétreo. Grão fino	Balde 25 Kgs	Branco	101,05
			C1*	S/C
			C2*	
			C3*	

***Cores do catálogo Beissier Fachadas - sob consulta**

Revoco Plástico BR SL01	Para renovar, barrar e alisar fachadas. Projetável à máquina, grande aderência, resistente à água e à humidade.	Balde 20 Kgs	Branco	83,00
Granocryl Acrílico BRA SL10 (Gr 1 mm) Branco	Revestimento pétreo especial para talochado. Acabamento homogéneo e uniforme, impermeável à água da chuva. Aplicado sobre betão não impermeável, cimento, gesso, fibrocimento, tintas, etc.	Balde 25 Kgs	Branco	76,95
			C1*	86,64
			C2*	96,19
			C3*	107,73

***Cores do catálogo Beissier Fachadas - sob consulta**

"Preços sujeitos a I. V. A à taxa legal"

*****OUTROS ARTIGOS E DIMENSÕES DISPONÍVEIS SOB CONSULTA**
Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio --- JUNHO 2021